

ECOSYS-M5526cdn/ ECOSYS-M5526cdw

คุณสมบัติทั่วไป General

- ❑ แบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้ง เปลี่ยนเฉพาะผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด
- ❑ ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เกรดสี 256 ระดับ
- ❑ หน่วยประมวลผล CPU 800 MHz
- ❑ มีหน่วยความจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์สี/ขาวดำ 26/26 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 29 วินาที
- ❑ จอภาพสีแบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว (Color Touch Panel)
- ❑ ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
- ❑ ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 375 W, Stand-By: 41 W, Sleep mode: 1 W
- ❑ ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 44 dB (A), Stand-By: 30 dB (A)
- ❑ Start Toner CMYK ใช้งานได้ 1,200 หน้า A4 5%

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Copy Function

- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียงขาวดำ/ สี 8/10 วินาที
- ❑ ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- ❑ ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
- ❑ ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก 1 ช่องบรรจุได้ 50 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 550 แผ่น (เพิ่ม Option PF-5100)
- ❑ รองรับกระดาษสำเนาได้ 150 แผ่น (คว่ำหน้า)
- ❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารตั้งจำนวนโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
- ❑ ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30 %
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซึ่งสามารถตั้งได้ 20 รหัส
- ❑ สามารถบันทึกฟังก์ชันใช้งานประจำได้ 4 โปรแกรม (Program memory)

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ Printer Network

- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียงขาวดำ/ สี 9.5/10.5 วินาที
- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T และรองรับ Wireless LAN/ Wifi Printing (Ecosys M-5526cdw only)
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
- ❑ มีระบบ Private Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยงานเอกสารที่สั่งพิมพ์
- ❑ รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
- ❑ ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
- ❑ USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
- ❑ รองรับระบบ Mobile Printing: Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print

คุณสมบัติสแกนเนอร์ Scanner Network

- ❑ ความเร็วสแกน 300 dpi ขาวดำ/สี 30/23 หน้า/นาที (ต้นฉบับหน้าเดียว), 12/8 หน้า/นาที (ต้นฉบับ 2 หน้า)
- ❑ ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เจด โทนสีได้ 256 ระดับ
- ❑ หน้าทีสแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA)
- ❑ สามารถสแกนงานเก็บปลายทางได้ 100 address , 20 Groups (Group address list)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF,JPEC, XPS, PDF (MMR/JPG/ High compression PDF), PDA/A, Encrypted PDF

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร Fax

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำ 3.5 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ประมาณ 256 หน้า A4 หรือมากกว่า
- ❑ Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- ❑ One Touch Dial คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 100 Numbers
- ❑ Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 100 เลขหมาย

การรับประกัน

บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือหนึ่งแสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก,ครีမ်แม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย