

สมบัติทั่วไป General

- ❑ แบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้ง เปลี่ยนเฉพาะผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด
- ❑ ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy)
- ❑ หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800MHz
- ❑ มีหน่วยความจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์สี/ขาวดำ 21/21 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 32 วินาที
- ❑ ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ ADF บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น (มาตรฐาน)
- ❑ ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 345 W, Stand-By: 41 W, Sleep mode: 1 W
- ❑ ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 30 dB (A)
- ❑ Start Toner CMYK ใช้งานได้ 1,250 หน้า A4 5%

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Copy Function

- ❑ ความเร็วแผ่นแรกขาวดำ/สี 10/12 วินาที
- ❑ ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 หน้า
- ❑ ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – A4 (210 x 297 mm)
- ❑ ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก 1 ช่องบรรจุได้ 50 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 550 แผ่น (เพิ่ม Option PF-5110)
- ❑ รองรับกระดาษสำเนาได้ 150 แผ่น (คว่ำหน้า)
- ❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-120 แกรม (Duplex Copy)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายแบบแมนนวลได้ 1% ต่อครั้ง



คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ **Printer Network**

- ❑ ความเร็วการ ทำสำเนาแผ่นแรก (ขาวดำ/สี) 10/12 วินาที
- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1, 802.11 b/g/n/Wireless LAN
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print
- ❑ รองรับระบบมาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
- ❑ ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
- ❑ USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF)
- ❑ รองรับระบบ Mobile Printing: KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin

คุณสมบัติสแกนเนอร์ **Scanner Network**

- ❑ ความเร็วสแกน 600 dpi ขาวดำ/สี 18.5/15 หน้าต่อนาที (ต้นฉบับหน้าเดียว)
- ❑ ความละเอียดสแกน 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi เคนโทนสีได้ 256 ระดับ
- ❑ หน้าที่สแกน Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan
- ❑ สามารถสแกนงานเก็บปลายทางได้ 100 address , 20 Groups (Group address list)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร **Fax (อุปกรณ์เสริม)**

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร MMR, MR, MH, JBIG
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสารน้อยกว่า 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพน้อยกว่า 2 วินาทีต่อแผ่น/ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 kbps
- ❑ หน่วยความจำ 3.5 MB
- ❑ Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- ❑ One Touch Dial คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 22 Numbers
- ❑ Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 100 เลขหมาย



การรับประกัน บริษัทฯรับประกัน 1 ปีหรือหนึ่งแสนไมเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ครีมนำแบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย