



## ECOSYS P2040dn

Personal and Workgroup Mono Printers

Specification	
ความเร็วในการพิมพ์/นาที (Print Speed)	40 แผ่น/นาที
หน่วยประมวลผล (Processor)	Cortex-A9 800 MHz
ความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution)	1,200*1,200 dpi
หน่วยความจำ (Memory)	
มาตรฐาน (Standard)	256 MB
รองรับการใช้งานสูงสุด (Duty/Month)	50,000 แผ่น/เดือน
พิมพ์ 2 อดโนมิติ (Duplex Unit)	YES
รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด (Paper Size)	A4
ถาดบรรจุกระดาษ (Cassette Tray)	250 แผ่น
ช่องป้อนมือ (MP Tray)	100 แผ่น
ความหนากระดาษ	60-220 g/m <sup>2</sup>
ระบบการเชื่อมต่อ (Interface)	
Parallel	No
USB 2.0	Yes, USB Direct Print
Network Card	Yes
ภาษาการพิมพ์ (Printer Language)	PCL6/PCL5e
PostScript @ Language	PostScript 3
รองรับระบบปฏิบัติการ (Software Compatibility)	Window 98/ME/2000/XP/VISTA/7,UNIX,LINUX,MAC OSX Version 10.2 หรือสูงกว่า
อุปกรณ์สิ้นเปลือง (Consumable)	
ผงหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ (Toner Model)	TK-1168
ราคาผงหมึก (EXT.VAT)	4,800 บาท
ปริมาณพิมพ์ได้ 5% A4	7,200 แผ่น
ต้นทุนพิมพ์ต่อแผ่น (Cost Per Page)	<b>0.67 บาท</b>
รับประกันเครื่อง (Printer Warranty)	3 ปี หรือ 100,000 แผ่น
รับประกันดรัมแม่แบบ (Drum Warranty)	3 ปี หรือ 100,000 แผ่น
ดรัมแม่แบบมีอายุการใช้งาน	100,000 แผ่น

**เคียวเซรา เลเซอร์พรีนเตอร์**  
กล้ารับประกันตัวเครื่องและดรัมแม่แบบ นาน  
ถึง 3 ปี