

# ครอบคลุมการทำงาน สำหรับธุรกิจทุกระดับ

รับรองขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วย ECOSYS PA2100cwx series



**ECOSYS PA2100cwx / ECOSYS PA2100cx**

**เครื่องพิมพ์สีขนาด A4**

# เหนือระดับไปอีกขั้น

KYOCERA Document Solutions เหนือระดับในด้าน

- อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ที่หลากหลาย
- ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ปรับให้เหมาะสม
- เชื้อถือได้ด้วยดรัมและอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
- เทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเดตตลอดเวลา

KYOCERA Document Solution มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือสังคมและแสดงให้เห็นถึงหลักการ "คำนึงถึงลูกค้าก่อนเสมอ" โดยมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจในการผลิตอุปกรณ์การจัดการเอกสารที่สมดุลระหว่าง "เศรษฐกิจ" และ "นิเวศวิทยา" KYOCERA Document Solutions ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์การจัดการเอกสารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนักงานด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำและในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

## เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วย ECOSYS PA2100cwx series

ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพ ระดับเริ่มต้นนี้จึงเป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับธุรกิจทุกขนาดในโรงงานพิมพ์


- + ความละเอียดการพิมพ์ 1200x1200 dpi
- + EcoPrint และตัวเลือกโหมดเซียบ
- + Wireless & Wi-Fi Direct\*
- + ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 21 หน้าต่อนาที
- + ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ระดับเดียวกัน

\* เฉพาะรุ่น ECOSYS PA2100cwx เท่านั้น




## คุณภาพของภาพที่ยืดเยื้อ

ECOSYS PA2100cwx series ให้ภาพที่สมจริงด้วยความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 1,200dpi ด้วยการประมวลผลการพิมพ์ที่ได้พัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้คุณภาพที่น่าทึ่ง สีสดใส คุณจะได้เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการพิมพ์ที่คมชัดและรายละเอียดแม้ในงานลายเส้นบาง รวมถึงตัวอักษรขนาดเล็ก ทำให้ภาพของคุณดูสดและสดใสพร้อมกับเนื้อสัมผัสที่สมจริง



เครื่องพิมพ์รุ่นเดิม



เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ECOSYS PA2100cwx series

ให้สีที่สมจริงของท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้ม

เงาของเมฆที่คมชัด

ดอกไม้สีธรรมชาติ

## การป้องกันความปลอดภัยขั้นสูง

ECOSYS PA2100cwx เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสำนักงานหรือโฮมออฟฟิศ ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเครือข่ายระดับสูง ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เช่น SSL, IPsec และด้วยฟีเจอร์ "Private Print" ช่วยให้งานพิมพ์มีความปลอดภัยด้วยการร้องขอรหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ที่อุปกรณ์ (ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการยืนยันตัวตนระหว่างแผนกต่าง ๆ โดยใช้บัตรพนักงานในการยืนยันตัวตน



## เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ECOSYS PA2100cwx มอบโซลูชันสำหรับการพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคาประหยัดพร้อมส่วนประกอบภายในที่มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างเหลือเชื่อ และด้วยหมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเรายังสามารถพิมพ์ติดลงบนกระดาษได้ด้วยอุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานระหว่างการพิมพ์ ด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่น้อยลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่เพิ่มมาตรฐานข้อมูลรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอีกด้วย

| คุณสมบัติหลัก                                 |                |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| รุ่น                                          |                | ECOSYS PA2100cx                                                                                                                                                                                                        | ECOSYS PA2100cwx |
| รูปแบบ                                        |                | เดสก์ท็อป                                                                                                                                                                                                              |                  |
| วิธีการพิมพ์                                  |                | เซมิคอนดักเตอร์ เลเซอร์                                                                                                                                                                                                |                  |
| ความเร็วการพิมพ์ (A4) (ขาวดำ/สี)              |                | 21/21 แผ่นต่อนาที                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ความเร็วการพิมพ์แผ่นแรก (ขาวดำ/สี)            |                | 11/12.5 วินาที                                                                                                                                                                                                         |                  |
| เวลาอุ่นเครื่อง                               |                | 32 วินาที                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ความละเอียด                                   |                | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                                       |                  |
| การพิมพ์สองหน้า                               |                | อัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                              |                  |
| แผงควบคุม                                     |                | 2 lines LCD Panel                                                                                                                                                                                                      |                  |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน<br>(การกำหนดค่ามาตรฐาน)  | โหมดการพิมพ์   | 345 วัตต์                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                               | โหมดสแตนด์บาย  | 33 วัตต์                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                               | โหมดสลีป       | 0.9 วัตต์                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ระดับสัญญาณเสียงรบกวน<br>(ISO7779/ ISO9296)   | โหมดการพิมพ์   | 48dB(A); โหมดเงียบ: 44dB(A)                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                               | โหมดสแตนด์บาย  | 30dB(A)                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ขนาด (ก x ย x ส) (ตัวเครื่อง)                 |                | 410 มม. x 410 มม. x 329 มม.                                                                                                                                                                                            |                  |
| น้ำหนัก (ตัวเครื่อง)                          |                | 21 กิโลกรัม                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                               |                | ตัวควบคุม                                                                                                                                                                                                              |                  |
| CPU                                           |                | Cortex-A9 800MHz                                                                                                                                                                                                       |                  |
| หน่วยความจำ                                   |                | มาตรฐาน 512MB (สูงสุด 512MB)                                                                                                                                                                                           |                  |
| เครือข่าย                                     |                | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (ECOSYS PA2100cwx only)                                                                             |                  |
| PDL                                           |                | PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct Print                                                                                                                                     |                  |
| เครือข่ายการพิมพ์                             |                | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS |                  |
| การพิมพ์ผ่าน USB                              |                | มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Mobile Appilcation                            |                | KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin                                                                                                                                                                    |                  |
|                                               |                | การจัดการกระดาษ                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ความจุกระดาษ                                  | มาตรฐาน        | 250 แผ่น x1 (ถาดกระดาษ) + 50 แผ่น (ถาดเบกประสงค์)                                                                                                                                                                      |                  |
|                                               | สูงสุด         | 550 แผ่น (ตัวเครื่อง + PF-5110 x1 + MPT)                                                                                                                                                                               |                  |
| ขนาดกระดาษ                                    | ถาดกระดาษ      | ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                               | ถาดอเนกประสงค์ | ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)                                                                                                                                                                                         |                  |
| ความหนากระดาษ                                 | ถาดกระดาษ      | 60 – 163 แกรม                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                               | ถาดอเนกประสงค์ | 60 – 220 แกรม                                                                                                                                                                                                          |                  |
| ทำสำเนาสองหน้าอัตโนมัติ                       |                | ขนาดกระดาษ : A5R – A4/Legal; ความหนากระดาษ: 60 – 120 แกรม                                                                                                                                                              |                  |
| กระดาษออก                                     |                | สูงสุด 150 แผ่น ครึ่งหน้า                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                               |                | วัสดุสิ้นเปลือง & อุปกรณ์เสริม                                                                                                                                                                                         |                  |
| ชุดโทนเนอร์<br>(ผลิตตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798) |                | TK-5445K : Black (2,800 หน้า)<br>TK-5445C/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (2,400 หน้า)<br>TK-5435K : Black (1,250 หน้า)<br>TK-5435C/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (1,250 หน้า)                                                   |                  |
| ความจุเริ่มต้นของหมึก                         |                | Black 1,250 หน้า, Cyan/Magenta/Yellow 1,250 หน้า                                                                                                                                                                       |                  |
| ถาดป้อนกระดาษ                                 |                | PF-5110 : 250 แผ่น (สูงสุด x1)                                                                                                                                                                                         |                  |
| Card Authentication                           |                | Card Authentication Kit(B)                                                                                                                                                                                             |                  |



**บริษัท เคียวเซรา ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 เลขที่ 335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวงศสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
 โทร : 0-2586-0333 / โทรสาร : 0-2586-0278

[www.kyoceradocumentsolutions.com/th](http://www.kyoceradocumentsolutions.com/th)